



- 01 165
- 01 401
- 01 284
- 01 285
- 01 287
- 01 068
- 01 135

60mm-System compact, 3-полюсная, высота системы 160 мм

Универсальная клемма

Сборная шина	Соединение мм ²		Клеммное окно Ш x В	Использование до макс.	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
	мин.	макс.						
Для шины толщиной 5 мм	1.5	16	7.5 x 7.5	180 A	100	2.1	01 284	07
	4	35	10.5 x 11	270 A	50	4.6	01 285	07
	16	70	14 x 14	400 A	25	7.1	01 287	07
	16	120	17 x 15	440 A	25	10.6	01 068	07
Для шины толщиной 10 мм	1.5	16	7.5 x 7.5	180 A	100	2.3	01 289	07
	4	35	10.5 x 11	270 A	50	4.7	01 290	07
	16	70	14 x 14	400 A	25	7.5	01 292	07
	16	120	17 x 15	440 A	25	10.9	01 203	07

CRITO®ProfClip, клемма с расширяющимся зажимом

Для плоских шин 12-20 x 5 - 10 *	35 - 150	20 x 22	480 A	6	10.2	01 135	07
* Требуется дополнительное обслуживание при использовании алюминиевых проводов (см. стр. 8/2)							

Подсоединительная пластина, 3-полюсная, с крышкой

Тип	Ширина мм	Использование до макс.	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Круглый провод 35 - 150 мм ² , гибк. Си до 10 x 20 x 1	90	480 A	1	57.5	01 165	07

Продольный соединитель шин, для шин одинакового сечения

Сборная шина	Длина мм	Расстояние системы	Использование до макс.	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
12 - 20 x 5 - 10	150	100 - 110	520 A	3	52.4	01 193	07