



01 427
01 426
01 376
32 640
01 367
01 364
33 416
01 618
01 272

60mm-System compact, 5-полюсная, высота системы 160 мм

Шинодержатель

Тип	Кол-во	Вес	Арт.	
		кг/100 шт.		
3-, 4-, 5-полюсный, для плоских шин 12 x 5, с торцевой крышкой	10	6.8	01 272	06

Стабилизатор, ширина 2 мм

для 3-, 4-, 5-полюсной системы	10	1.5	01 376	06
--------------------------------	----	-----	--------	----

Шина медная

Плоская шина 12 x 5, длина 2,4 м, луженая	1	128.2	01 618	06
---	---	-------	--------	----

Защитный профиль, используется только с держателем арт. 01 317

Длина 0,7 м	2	42.0	01 314	06
Держатель для защитного профиля арт. 01 314	10	1.8	01 317	06
Защитный поддон, длина 0,7 м	2	26.7	01 371	06

Присоединительный комплект с защитной крышкой

Тип	Ширина	Длина	Кол-во	Вес	Арт.	
	мм	мм		кг/100 шт.		
Присоединительный комплект, 3-полюсный, 10 - 120 мм ²	90	160	1	60.0	01 370	07
Присоединительный модуль N, 10 - 120 мм ²	30	160	1	21.5	01 364	07
Присоединительный модуль PE, 10 - 120 мм ²	30	160	1	21.5	01 367	07
Присоединительный комплект, 3-полюсный, 10 - 120 мм ²	60	160	1	51.5	01 426	07
Присоединительный модуль N+PE, 10 - 120 мм ²	30	160	1	30.0	01 427	07

QUADRON®CrossLinkBreaker, выключатель-разъединитель нагрузки с NH-предохранителями 125 А, используется только в 3-полюсной системе

Тип	Кол-во	Вес	Арт.	
		кг/100 шт.		
3-полюсный, 90 x 160 мм, типоразмер NH000, NH00C	1	90.0	33 416	09

Адаптер сборных шин, 4-полюсный

Тип	Ширина	Кол-во	Вес	Арт.	
	мм		кг/100 шт.		
160 А, для Schneider Electric INS100-160	141	1	64.0	32 640	05