



32 421

32 416

32 404

32 400

EQUES® MotorController

Адаптер со съемной верхней частью. Нижняя часть имеет защиту от прикосновения и остается на шине.

EQUES® MotorController 25 A, адаптер шин, составной, с проводами AWG 12 (4 мм²)

| Тип | Ширина адаптера | Длина адаптера | Кол-во | Вес кг/100 шт. | Арт. | |
|---|-----------------|----------------|--------|----------------|--------|----|
| 16 A, 2 DIN-рейки, провода 2,5 мм ² , длина 125 мм | 45 | 200 | 4 | 42.7 | 32 401 | 05 |
| 2 DIN-рейки | 45 | 200 | 4 | 42.7 | 32 400 | 05 |
| 2 DIN-рейки | 45 | 260 | 4 | 45.0 | 32 402 | 05 |

EQUES® MotorController 32 A, адаптер шин, составной, с проводами AWG 10 (6 мм²)

| | | | | | | |
|-------------|----|-----|---|------|--------|----|
| 2 DIN-рейки | 54 | 200 | 4 | 49.2 | 32 404 | 05 |
| 2 DIN-рейки | 54 | 260 | 4 | 54.4 | 32 408 | 05 |

EQUES® MotorController 45 A, адаптер шин, составной, с проводами AWG 8 (10 мм²)

| | | | | | | |
|-------------|----|-----|---|------|--------|----|
| 2 DIN-рейки | 54 | 200 | 4 | 52.9 | 32 412 | 05 |
| 2 DIN-рейки | 54 | 260 | 4 | 56.7 | 32 416 | 05 |

EQUES® MotorController пустой, адаптер шин, составной, без электрического контакта

| | | | | | | |
|--|----|-----|----|------|--------|----|
| 2 DIN-рейки | 45 | 200 | 4 | 34.9 | 32 420 | 05 |
| 2 DIN-рейки | 54 | 200 | 4 | 38.8 | 32 421 | 05 |
| 2 DIN-рейки | 45 | 260 | 4 | 36.2 | 32 425 | 05 |
| Боковой модуль, подсоединение с обеих сторон | 9 | 200 | 10 | 4.3 | 32 964 | 05 |
| 2 DIN-рейки | 54 | 260 | 4 | 42.1 | 32 426 | 05 |

Микровыключатель, для прерывания индуктивного тока

| | | | | | |
|---|----|-----|--|--------|----|
| 1 размыкающий контакт, 250 В, 5 А, для EQUES® MotorController | 10 | 0.9 | | 32 956 | 05 |
|---|----|-----|--|--------|----|

Принадлежности EQUES® Technology

| | | | | | |
|--|----|-----|--|--------|----|
| DIN-рейка 45 мм | 10 | 1.4 | | 32 947 | 05 |
| DIN-рейка 54 мм | 10 | 1.5 | | 32 948 | 05 |
| DIN-рейка 63 мм | 10 | 1.8 | | 32 949 | 05 |
| DIN-рейка 72 мм | 10 | 2.0 | | 32 950 | 05 |
| DIN-рейка 81 мм | 10 | 2.1 | | 32 951 | 05 |
| Ограничитель DIN-рейки | 50 | 0.1 | | 32 969 | 05 |
| Соединительный элемент, универсальный | 50 | 0.1 | | 32 954 | 05 |
| Разъем, 8-полюсный, с держателем, 250 В | 10 | 3.4 | | 32 511 | 05 |
| Разъем, 10-полюсный, с держателем, 250 В | 10 | 4.0 | | 32 513 | 05 |
| EQUES® ControlSystem для SmartWire-DT | 1 | 8.0 | | 36 230 | 21 |
| Другие компоненты для SmartWire-DT см. на стр. 7/2 | | | | | |

Все адаптеры для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 мм, двойного и тройного Т-образного профиля.