



31 963
31 955
31 958
31 960
31 570

AMBUS®EasyLiner, держатель предохранителей с монтажом на шину, **1-полюсный**, однофазное отключение

Тип	Номинальный ток Ном. напряжение	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Для предохранителей 10 x 38 IEC 60 269-6	* 30 A / 1000 В DC	12	5.0	31 570	01
Для предохранителей 10 x 38 IEC 60 269-6	** 30 A / 1000 В DC	12	5.0	31 572	01
* Для шин 30 x 5, 10					
** Для шин 20 x 5, 10					

AMBUS®EasyLiner, держатель предохранителей с монтажом на шины, **2-полюсный**, двухфазное отключение, с пружинными клеммами

Для предохранителей 10 x 38 IEC 60 269-2	32 A / 690 В	6	12.2	31 961	01
Для предохранителей 10 x 38 IEC 60 269-6	* 20 A / 1000 В DC	6	12.2	31 956	01
Для предохранителей 10 x 38 IEC 60 269-6, с СД 400 - 1000 В DC	* 20 A / 1000 В DC	6	12.2	31 960	01
* Для шин 12, 15, 20, 25 и 30 x 5 или 10					

AMBUS®EasyLiner, держатель предохранителей с монтажом на шины, **3-полюсный**, трехфазное отключение, с пружинными клеммами

Для предохранителей 10 x 38 IEC 60 269-2	32 A / 690 В	4	18.5	31 954	01
Для предохранителей 10 x 38 IEC 60 269-2 с СД 110 - 690 В AC/DC	32 A / 690 В	4	18.7	31 955	01
Для предохранителей класса CC UL 248-4	30 A / 600 В	4	18.6	31 958	01
Для предохранителей Class CC UL 248-4 с СД 110 - 600 В AC/DC	30 A / 600 В	4	18.8	31 959	01

AMBUS®EasyLiner, держатель предохранителей с монтажом на шину, **3-полюсный + N**, трехфазное отключение, с пружинными клеммами

Для предохранителей 10 x 38 IEC 60 269-2	32 A / 690 В	4	25.2	31 963	01
Для предохранителей 10 x 38 IEC 60 269-2 с СД 110 - 690 В AC/DC	32 A / 690 В	4	25.2	31 964	01

Предохранители не входят в комплект поставки.

Устройства могут фиксироваться непосредственно на сборных шинах 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 мм, двойном и тройном Т-образном профиле