



33 156

33 914

33 908

33 911

## Принадлежности, ширина модуля 106

Для CrossLink® Technology

### Для QUADRON®CrossLinkCarrier NH, держателя предохранителей, 3-полюсного

Тип	Типоразмер	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Рамная клемма с подсоединением вспомогательного провода	00	3	0.6	33 915	09
Разделительная перегородка, по 1 шт. на каждый предохранитель	00	30	1.2	79 448	10
Крышка для кабельных наконечников, подсоединение снизу и сверху	00	1	2.8	79 811	09
Призмная клемма для винтового соединения M8, провода Cu и Al 16 - 70 мм² rm, sm, f, f + AE	00 (M8)	3	3.0	33 224	09
Туннельная клемма для винтового соединения 8, Cu 3 x 1,5 - 16 мм² rm, Cu 3 x 1,5 - 10 мм² f + AE	00 (M8)	3	6.4	01 182	09
* Требуется дополнительное обслуживание при использовании алюминиевых проводов (см. стр. 8/2)					

### Для QUADRON®CrossLinkBreaker NH, выключателя-разъединителя нагрузки с предохранителями, 3-полюсного

Рамная клемма с подсоединением вспомогательного провода	00	3	0.6	33 915	09
Крышка для кабельных наконечников, подсоединение снизу и сверху	00	1	2.8	79 811	09
Призмная клемма, одинарная, для проводов Cu и Al*, rm, sm, f, f + AE	00 (M8)	3	3.0	33 224	09
Туннельная клемма	00 (M8)	3	6.4	01 182	09
Переключающий контакт: 250 В AC / 5 А; 30 В DC / 4 А	000, 00, 2, 3	1	1.1	33 156	09
Для пломбирочной проволоки	00	10	0.2	03 849	09
Другие принадлежности см. на стр. 2/27 и 2/28					
* Требуется дополнительное обслуживание при использовании алюминиевых проводов (см. стр. 8/2)					

### Для QUADRON®CrossLinkSwitch, выключателя-разъединителя нагрузки с NH-предохранителями и выключателя-разъединителя нагрузки с предохранителями, 3-полюсного, для соединения с поворотной рукояткой двери

Тип	Подходит для	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Рамная клемма с подсоединением вспомогательного провода	QCS-NH 00, QCS 160	3	0.6	33 915	09
Присоединительная клемма 120 мм²		3	12.1	33 914	14
Сигнальный выключатель для контроля положения крышки	33 503 33 504 33 543 33 544 33 580	1	1.1	33 908	14
Поворотная дверная рукоятка, черная, IP 66, возможность блокировки в положении 0, до 3 навесных замков, с активируемой блокировкой двери, без штока		1	57.0	33 910	14
Поворотная дверная рукоятка, красно-желтая, IP 66, возможность блокировки в положении 0, до 3 навесных замков, с активируемой блокировкой двери, без штока		1	57.0	33 911	14
Шток, длина 290 мм		1	13.0	33 912	14
Шток, длина 490 мм	1	22.0	33 913	14	
* Выключатель, возможность установки также в горизонтальном положении с поворотом на 90° влево/направо при одинаковом положении рукоятки					