



33 156

33 155

33 918

01 182

33 145

Принадлежности

Для QUADRON®CrossLinkBreaker

Сигнальный выключатель, для контроля положения крышки выключателя

Тип	Типоразмер	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.
1 переключающий контакт: 250 В AC / 5 А; 30 В DC / 4 А	000, 00, 2, 3	1	1.1	33 156 09
1 переключающий контакт: 250 В AC / 5 А; 30 В DC / 4 А	1	1	1.3	33 917 09

Фиксатор

Для пломбировочной проволоки	000	10	0.1	33 051 09
	00	10	0.2	03 849 09
Для 3 замков с диаметром дужки 4 - 7 мм / пломбировочная проволока	1-3	10	0.5	33 157 09

Перегородка для ручки

Для защиты тыльной стороны ручки	1-3	10	2.2	33 155 09
----------------------------------	-----	----	-----	-----------

Дугогасительная камера

Комплект для дооборудования для более высокой категории применения	1	3	10.7	33 918 09
--	---	---	------	-----------

Соединительные принадлежности

Тип	Присоединение мм ²	Типоразмер	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.
Рамная клемма для Cu-проводов	70 - 185 мм ² f, 35 - 150 мм ² rm, Cu 35 - 120 мм ² f+AE, гибк. Cu, ширина 15,5 - 24 мм	1	3	10.0	33 909 09
Зажим для Cu-проводов rm, f + AE, гибк. Cu	70 - 150 / 18 x 2 - 14	1	1	6.3	33 163 09
	120 - 240 / 21 x 1 - 14	2	1	10.6	33 164 09
	150 - 300 / 25 x 1 - 13	3	1	12.5	33 165 09
Призменная клемма, одинарная, для проводов Cu и Al*, rm, sm, f, f + AE	16 - 70	00 (M8)	3	3.0	33 224 09
	35 - 150	1	1	11.6	33 166 09
	50 - 240	1-3	1	19.9	33 167 09
	150 - 300	3	1	24.7	33 168 09
Призматическая клемма, двойная, для Cu-проводов, rm, sm, f + AE	2 x 35 - 70	1	1	16.6	33 145 09
	2 x 70 - 120	2	1	27.8	33 146 09
	2 x 150	3	1	36.8	33 147 09
	2 x 185	3	1	36.8	33 385 09
Туннельная клемма	3 x 1.5 - 16	00 (M8)	3	6.4	01 182 09

* Требуется дополнительного обслуживания при использовании алюминиевых проводов (см. стр. 8/2)