



**03 520  
79 449  
03 693  
79 448  
03 654**

**QUADRON®CrossLinkCarrier NH**, держатель предохранителей, 3-полюсный, подсоединение снизу/сверху

Тип	Номинальный ток	Типоразмер	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.
Рамная клемма	160 A	NH 00	1	87.0	03 199
Соединительный винт M8	160 A	NH 00	1	87.0	03 299
Рамная клемма	250 A	NH 1	1	210.5	03 300
Соединительный винт M10	250 A	NH 1	1	198.5	03 301
С защитой от прикосновения, без разделительной перегородки; принадлежности см. на стр. 2/27 и 2/28 QUADRON®CrossLinkCarrier NH монтируются на шинах 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 мм, двойных и тройных Т-образных профильных шинах.					

**Держатель НН-предохранителей с монтажом на шины, размер 00, 3-полюсный, подсоединение сверху.**

**Держатель NH-предохранителей с монтажом на шины, размер 2, 3-полюсный, подсоединение сверху**

Соединительный винт M10	400 A	NH 2	1	291.2	<b>03 693</b>	10
С защитой от прикосновения, без разделительной перегородки						

**Защитные крышки предохранителей**, подходят для держателей NH-предохранителей с защитой от прикосновения

Тип	Типоразмер	Кол-во	Вес		Арт.
			кг/100 шт.		
Для защиты одного держателя NH-предохранителя нужны 3 шт.	00	30	1.2		<b>79 448</b>
Для защиты одного держателя NH-предохранителя нужны 3 шт.	1	3	2.5		<b>33 916</b>
Для защиты одного держателя NH-предохранителя нужны 6 шт.	1-3	30	1.5		<b>79 449</b>

**Держатель HLS-предохранителей с монтажом на шины**, 3-полюсный, подсоединение сверху

**Держатель HLS-предохранителей с монтажом на шины, 3-полюсный, подсоединение снизу**

Соединительный винт M10	400 A	110	240	1	239.7		<b>03 518</b>	10
C 2 разделяльными перегородками. Для HL (ультрабыстрых) предохранителей с винтовым соединением в соответствие с DIN 43 653, внешний размер 110 мм								

Держатели NH-предохранителей для прямого монтажа на шины 12 - 30 x 5 - 10 мм, а также на двойную и тройную Т-образную профильную шину.

Другие держатели NH-предохранителей см. на стр. 3/7