



33 234

SECUR®LeanStreamer размер 00, выключатель-разъединитель с NH-предохранителями, трехфазное отключение, подсоединение сверху/снизу

Тип	Номинальный ток	Типоразмер	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Зажим 70 мм ² / винт M8	160 А	NH 00	1	146.0	33 234	12
С крышкой защиты подсоединения						

SECUR®LeanStreamer размер 00, выключатель-разъединитель с NH-предохранителями, трехфазное отключение, подсоединение сверху/снизу, с электронной сигнализацией состояния предохранителей, 400 В AC

Зажим 70 мм ² / винт M8	160 А	NH 00	1	146.0	33 285	12
С крышкой защиты подсоединения						
Электрическая схема сигнализации состояния предохранителей см. на стр. 2/25						

Сигнальный выключатель, для контроля положения крышки

Тип	Типоразмер	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
1 переключающий контакт: 250 В AC / 5 А; 30 В DC / 4 А	000, 00, 2, 3	1	1.1	33 156	09
Штепсельный разъем 2,8 x 0,5 (DIN 46 244-A)					

Соединительные принадлежности

Зажим 1,5 - 70 мм ² для медных проводов, rm, f +AE; гибк. Cu	00	3	1.5	03 727	09
Винтовое соединение M8	00	3	1.4	30 894	09
Призмная клемма для винтового соединения M8, провода Cu и Al 16 - 70 мм ² rm, sm, f, f +AE	* 00 (M8)	3	3.0	33 224	09
* Требуется дополнительного обслуживания при использовании алюминиевых проводов (см. стр. 8/2)					