



33 403
33 402
33 422
33 421
31 959
31 958

Держатели предохранителей согласно UL 248

AMBUS®EasyLiner, держатель предохранителей с монтажом на шины, 3-полюсный, трехфазное отключение, с пружинными клеммами

Тип	Ширина мм	Номинальный ток / Ном. напряжение	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Для предохранителей класса CC UL 248-4	27	30 A / 600 В	4	18.6	31 958	01
Для предохранителей Class CC UL 248-4 с СД 110 - 600 В AC/DC	27	30 A / 600 В	4	18.8	31 959	01
Для сборных шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 мм, двойной и тройной Т-образный профиль						

QUADRON®CrossLinkCarrier Class J, держатель для предохранителей для монтажа на шины, подсоединение снизу или сверху, 3-полюсный, трехфазное отключение

Для предохранителей Class J 1 - 30 A (21 x 57)	106	30 A / 600 В	1	138.0	33 421	16
Для предохранителей Class J 35 - 60 A (27 x 60)	106	60 A / 600 В	1	135.0	33 422	16
Для предохранителей Class J 70 - 100 A (29 x 117) *	106	100 A / 600 В	1	129.0	33 402	16
Для предохранителей Class J 110 - 200 A (41 x 146) *	184	200 A / 600 В	1	278.0	33 403	16
Для сборных шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 мм, двойного и тройного Т-образного профиля						
* Не использовать предохранители с острыми краями						

QUADRON®J-Carrier, комплексное решение на адаптере сборной шины, 3-полюсное, трехфазное отключение

Для Class J, 21 x 57, со светодиодом	108	30 A / 600 В	1	110.0	31 968	16
Для Class J, 27 x 60, со светодиодом	126	60 A / 600 В	1	131.0	31 970	16
Для сборных шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 мм, двойного и тройного Т-образного профиля						

QUADRON®J-Carrier, держатель предохранителей класса J, с монтажом на шину, подсоединение сверху или снизу, 3-полюсный

Class J, 54 x 181	256	400 A / 600 В	1	690.0	33 311	16
Для сборных шин 12, 20, 30 x 10 мм, двойного и тройного Т-образного профиля						