



31 964
31 963
32 146
32 582
01 162
01 485

4-полюсные системные компоненты

Шинодержатель

Тип	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
4-полюсный, с внутренними отверстиями под крепежные винты	10	26.6	01 485	06
4-полюсный, с внутренними отверстиями под крепежные винты	10	19.7	01 357	06
Подходит для арт. 01 357	10	13.1	01 359	06
3-полюсный, с внутренними отверстиями под крепежные винты	3	59.1	01 231	06
1-полюсный, для присоединения к арт. 01 231 и отдельного использования	4	13.0	01 116	06
3-полюсный, с внутренними отверстиями под крепежные винты	2	69.7	01 232	06
1-полюсный, для присоединения к арт. 01 232 и отдельного использования	4	15.0	01 132	06

Присоединительный комплект, 4-полюсный, для 20 x 5 - 30 x 10 мм, для двойной и тройной Т-образной профильной шины, без защитной крышки

560 А, Cu и Al 120 - 300 мм ² , rm, sm, f	*	1	210.0	01 147	07
800 А, для гибкой и плоской медной шины до 32 x 10		1	180.0	01 162	07
* Требуется дополнительное обслуживание при использовании алюминиевых проводов (см. стр. 8/2)					

Защитная крышка, 4-полюсная

Держатель крышки (левый + правый) для защитного профиля, 4-полюсный	1	21.0	01 137	07	
Защитный профиль фронтальный (4-пол.), длина 1,1 м, только с держателем арт. 01 137	1	58.0	01 599	07	
Защитный профиль сверху/снизу, длина 1,1 м, только с держателем арт. 01 136 или 01 137	2	27.1	01 555	07	
Может использоваться для систем со сборными шинами 12, 20, 25, 30 x 5/10, двойной и тройной Т-образный профиль					

Защитная крышка, 4-полюсная, для 20 x 5 - 30 x 10, двойной и тройной Т-образной профильной шины

228 x 260 x 90	1	45.0	01 597	07
----------------	---	------	--------	----

PE/N модуль, с 2 клеммами 16 мм², без проводов

Тип	Длина адаптера	Ширина адаптера	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
80 А, возможность подключения ко всем EQUES®EasyConnector	242	18	4	14.1	32 146	05

AMBUS®EasyLiner, держатель предохранителей с монтажом на шину, 3-полюсный + N, трехфазное отключение, с пружинными клеммами

Тип	Номинальный ток / Ном. напряжение	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Для предохранителей 10 x 38 IEC 60 269-2	32 А / 690 В	4	25.2	31 963	01
Для предохранителей 10 x 38 IEC 60 269-2 с СД 110 - 690 В AC/DC	32 А / 690 В	4	25.2	31 964	01