



01 537
01 754
01 243
01 240
01 563
01 484

Шинодержатель с клеммами

Тип	Сборная шина	Кол-во	Вес	Арт.
			кг/100 шт.	
3-полюсный, со встроенными клеммами 1,5 - 16 мм ²	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10	10	25.6	01 484 06

CRITO®ProfLiner, 3-полюсный подсоединительный модуль, для 12 x 5 - 30 x 10 мм, с пружинными клеммами, защита от прикосновения

Присоединение	Ширина	Использование	Кол-во	Вес	Арт.
	мм	до макс.		кг/100 шт.	
1.5 - 16	20	80 A	8	18.1	01 563 07

Подсоединительная клеммная пластина, 3-полюсная, для 12 x 5 - 30 x 10 и двойной и тройной Т-образной профильной шины, с защитной крышкой

6 - 50 мм ² , rm, f, f +AE, гибк. Cu 6 x 9 x 0,8	54	300 A	1	45.1	01 240 07
35 - 120 мм ² , rm, f, f +AE, гибк. Cu 6/10 x 15,5 x 0,8	81	440 A	1	53.5	01 243 07

Принадлежности

Тип	Кол-во	Вес	Арт.
		кг/100 шт.	
Отдельная защитная крышка для клемм арт. 01 240	3	0.4	01 300 07
Отдельная защитная крышка для клемм арт. 01 243	3	0.5	01 301 07

Подсоединительная клеммная пластина, 3-полюсная, для 20 x 5 - 30 x 10 и двойной и тройной Т-образной профильной шины, с защитной крышкой

Присоединение	Ширина	Использование	Кол-во	Вес	Арт.
	мм	до макс.		кг/100 шт.	
Cu и Al 95 - 185 мм ² , rm, sm, f	* 135	460 A	1	132.2	01 199 07
Cu и Al 120 - 300 мм ² , rm, sm, f	* 135	560 A	1	165.7	01 754 07
Для гибк. Cu до 32 x 20	** 135	630 A	1	144.7	01 753 07
* Требуется дополнительное обслуживание при использовании алюминиевых проводов (см. стр. 8/2)					
** Учитывать мин. поверхность клеммы (см. стр. 8/9)					

Присоединительный комплект, 3-полюсный, для 20 x 5 - 30 x 10 мм, для двойной и тройной Т-образной профильной шины, без защитной крышки

Cu и Al 120 - 300 мм ² , rm, sm, f	153	560 A	1	155.5	01 537 07
Плоская шина сечением до 32 x 20 мм	153	630 A	1	132.5	01 538 07
* Требуется дополнительное обслуживание при использовании алюминиевых проводов (см. стр. 8/2)					

Присоединительный комплект, 4-полюсный, для 20 x 5 - 30 x 10 мм, для двойной и тройной Т-образной профильной шины, без защитной крышки

Cu и Al 120 - 300 мм ² , rm, sm, f	* 204	560 A	1	210.0	01 147 07
Плоская шина сечением до 32 x 20 мм	204	630 A	1	180.0	01 162 07
* Требуется дополнительное обслуживание при использовании алюминиевых проводов (см. стр. 8/2)					