



33 235

SECUR®LeanStreamer размер 00, выключатель-разъединитель с NH-предохранителями, трехфазное отключение, подсоединение сверху/снизу

Тип	Номинальный ток	Типоразмер	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Зажим 70 мм ² / винт M8	160 А	NH 00	1	137.0	33 235	12
С крышкой защиты подсоединения, непосредственное подключение к 100mm-System						

SECUR®LeanStreamer размер 00, выключатель-разъединитель с NH-предохранителями, трехфазное отключение, подсоединение сверху/снизу, с электронной сигнализацией состояния предохранителей, 400 В АС

Зажим 70 мм ² / винт M8	160 А	NH 00	1	143.0	33 286	12
С крышкой защиты подсоединения, непосредственное подключение к 100mm-System, электрическая схема сигнализации состояния предохранителей см. на стр. 9/25						

Держатель NH-предохранителей, размер 00, 3-полюсный

Призмная клемма 70 мм ²	160 А	NH 00	1	99.5	33 384	12
------------------------------------	-------	-------	---	------	--------	----

Принадлежности, для SECUR®LeanStreamer

Клемма для монтажа без пробития отверстий, 160 А, на 100mm-System, на сборных шинах толщиной 10 мм		00	3	3.1	33 238	12
--	--	----	---	-----	--------	----

Уголок защитный

Для арт. 33 235 в 100mm-System		00	2	5.3	33 036	12
--------------------------------	--	----	---	-----	--------	----

Крепежный уголок

Крепежный уголок для передних накладок		00-3	4	0.5	33 113	12
--	--	------	---	-----	--------	----

Сигнальный выключатель, для контроля положения крышки

Сигнальный выключатель для контроля положения крышки		00-3	1	1.1	33 156	09
Штепсельный разъем 2,8 x 0,5 (DIN 46 244-A)						

Соединительные принадлежности

Зажим 1,5 - 70 мм ² для медных проводов, rm, f +AE; гибк. Cu		00	3	1.5	03 727	09
Винтовое соединение M8		00	3	1.4	30 894	09
Призмная клемма для винтового соединения M8, провода Cu и Al 16 - 70 мм ² rm, sm, f, f +AE	*	00 (M8)	3	3.0	33 224	09

* Требуется дополнительного обслуживания при использовании алюминиевых проводов (см. стр. 8/2)