

**Универсальный шинодержатель 185 мм, 3-полюсный**

Тип	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.
Для плоских шин без отверстий 30 - 120 x 10 и профильных шин	4	50.0	01 230
В комбинации SECUR®LeanStreamer возможно изменение типоразмера 1 - 3. Возможно подключение снизу с помощью специальных клемм, но только при максимальной ширине сборной шины 60 мм.			

Торцевая крышка, для закрытия торцов шин, с крепежным материалом

Тип	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.
Для арт. 01 230	2	2.8	33 341

Шина медная, короткие отрезки шины по запросу

Тип	Длина мм	Сечение мм²	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.
Двойная Т-образная профильная шина, луженая	2400	500	1	1060.0	01 609
Двойная Т-образная профильная шина, луженая	2400	720	1	1556.0	01 608
Тройная Т-образная профильная шина, луженая	2400	1140	1	2436.0	01 187
Допустимая нагрузка по току см. на стр. 8/7; другие профильные шины см. на стр. 2/4					

CRITO®PowerClip, клемма с расширяющимся зажимом, для плоских шин 30 x 10 и профильных шин

Сборная шина	Клеммное окно Ш x В	Боковой ввод питания	Центральный ввод питания	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.
30 x 10 двойной и тройной Т-образный профиль	55 x 10 - 28	1600 A	2000 A	3	50.0	01 069
	68 x 10 - 28	1600 A	2000 A	3	63.0	01 070
	105 x 10 - 28	1600 A	2800 A	3	84.0	01 071
Для соединения плоских шин и гибких медных шин						

Клемма для профильной шины, подсоединение к профильной шине спереди и сзади

Присоединение	Профиль	Клеммное окно Ш x В	Боковой ввод питания	Центральный ввод питания	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.
320 - 800 мм²	2-Т профильная шина	41 x 20 - 42	1600 A	1600 A	3	67.0	01 185
500 - 750 мм²	2-Т профильная шина	51 x 5 - 28	1600 A	1600 A	3	70.5	01 906
600 - 900 мм²	2-Т профильная шина	64 x 5 - 28	1600 A	1600 A	3	84.0	01 907
500 - 1000 мм²	2-Т профильная шина	51 x 20 - 42	1600 A	2000 A	3	73.5	01 936
600 - 1200 мм²	2-Т профильная шина	64 x 20 - 42	1600 A	2000 A	3	85.9	01 911
800 - 1600 мм²	2-Т профильная шина	81 x 20 - 42	1600 A	2500 A	3	101.1	01 934
1000 - 2000 мм²	2-Т профильная шина	101 x 20 - 42	1600 A	2800 A	3	113.7	01 935
320 - 800 мм²	2-Т профильная шина	41 x 23 - 45	1600 A	1600 A	3	105.0	01 513
500 - 1260 мм²	2-Т профильная шина	64 x 23 - 45	2000 A	2500 A	3	124.0	01 008
1200 - 3600 мм²	2-Т профильная шина	101 x 23 - 45	2500 A	3200 A	3	172.7	01 186
Также возможно подсоединение силового выключателя							