



33 097
33 099
33 093
33 095
33 087

SECUR®LeanStreamer размер 1 - 2 - 3, линейный выключатель-разъединитель нагрузки с NH-предохранителями, трехфазное отключение, подключение сверху/снизу

Тип	Номинальный ток	Типоразмер	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Винт M10	250 A	NH 1	1	600.0	33 097	12
Винт M10	400 A	NH 2	1	600.0	33 098	12
Винт M12	630 A	NH 3	1	700.0	33 099	12
V-образный прямой контакт	250 A	NH 1	1	650.0	33 243	12
V-образный прямой контакт	400 A	NH 2	1	650.0	33 244	12
V-образный прямой контакт	630 A	NH 3	1	750.0	33 245	12

SECUR®LeanStreamer размер 1 - 2 - 3, линейный выключатель-разъединитель нагрузки с NH-предохранителями, трехфазное отключение, подключение сверху/снизу

Винт M10	250 A	NH 1	1	600.0	33 093	12
Винт M10	400 A	NH 2	1	600.0	33 094	12
Винт M12	630 A	NH 3	1	700.0	33 095	12

SECUR®LeanStreamer размер 1 - 2 - 3, линейный выключатель-разъединитель нагрузки с NH-предохранителями, трехфазное отключение, подключение сверху/снизу, с электронной сигнализацией состояния предохранителей, 400 В АС

Винт M10	250 A	NH 1	1	650.0	33 287	12
Винт M10	400 A	NH 2	1	650.0	33 288	12
Винт M12	630 A	NH 3	1	750.0	33 289	12

SECUR®LeanStreamer размер 1 - 2 - 3, держатель NH-предохранителей, открытое исполнение, подключение сверху/снизу

Винт M10	250 A	NH 1	1	430.0	33 087	12
Винт M10	400 A	NH 2	1	450.0	33 088	12
Винт M12	630 A	NH 3	1	535.0	33 089	12

SECUR®LeanStreamer 1250 A, 2x размер 3, сдвоенный линейный выключатель-разъединитель с NH-предохранителями, трехфазное отключение, подключение сверху/снизу

4 винта M12	1250 A		1	1400.0	33 321	12
-------------	--------	--	---	--------	--------	----

Крышка защиты подсоединения входит в комплект поставки.