



33 301

33 267

33 269

33 273

## Принадлежности

Для SECUR®LeanStreamer

### Уголок защитный

Тип	Типоразмер	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Для открытых и отключаемых линейных выключателей	00-3	2	10.7	33 257	12
Устанавливается для защиты боковой части прибора					

### Клемма, для монтажа без пробития отверстий в 185mm-System, на шину толщиной 10 мм, 2-Т и 3-Т профильные шины

Для подсоединения снизу	1-3	3	21.7	33 301	12
Для подсоединения сверху	1-3	3	21.7	33 101	12

### Сигнальный выключатель, для контроля положения крышки

Переключающий контакт: 250 В AC / 5 А; 30 В DC / 4 А	00-3	1	1.1	33 156	09
Штепсельный разъем 2,8 x 0,5 (DIN 46 244-A)					

### Крепежный уголок

Для крепления передних накладок	00-3	4	0.5	33 113	12
---------------------------------	------	---	-----	--------	----

### Соединительные принадлежности

Тип	Типоразмер	Присоединение мм <sup>2</sup>	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Зажим для Cu-проводов rm, f + AE, гибк. Cu	2	120 - 240 / 21 x 1 - 14	1	10.6	33 164	09
Призмная клемма, одинарная, для проводов Cu и Al*, rm, sm, f, f + AE	1-3	50 - 240	1	19.9	33 167	09
Призмная клемма, двойная, для Cu-проводов, rm, sm, f +AE (600 А)	1-3	2 x 120 - 185	3	28.7	33 372	12
Клемма прямого соединения для Cu- и Al-проводов	1-2	35 - 150 sm 50 - 185 se 35 - 70 rm 50 re	3	8.3	33 267	12
	3	35 - 150 sm 50 - 185 se 35 - 70 rm 50 re	3	10.1	33 268	12
V-клемма прямого соединения для двух Cu- и Al-проводов	1-2	2 x 35 - 150 sm 2 x 50 - 185 se 2 x 35 - 70 rm 2 x 35 - 50 re	3	9.6	33 269	12
	3	2 x 35 - 150 sm 2 x 50 - 185 se 2 x 35 - 70 rm 2 x 35 - 50 re	3	11.3	33 270	12
V-клемма прямого соединения для Cu- и Al-проводов	1-2	50 - 185 rm 70 - 240 sm 95 - 300 se	3	14.5	33 273	12
	3	120 - 300 rm 120 - 240 sm 150 - 300 se	3	25.5	33 274	12
Соединительный винт для 2-х кабельных наконечников	1-2		1	13.2	33 271	12
	3		1	15.5	33 272	12
Требует дополнительного обслуживания при использовании алюминиевых проводов (см. стр. 8/2)						