33 126		33 292		33 300		33 373	

Принадлежности

Для SECUR®LeanStreamer

Трансформатор тока, класс точности 1, номинальный ток вторичной обмотки 5 А, штепсельный разъем 6,3 x 0,8 (DIN 46 244-A)

Тип	Номинальный ток	Типоразмер	Мощность ВА	Кол-во	Вес кг/100 шт.		Арт.	
Для прямого монтажа в SECUR®LeanStreamer; при типоразмере 00 на адаптере требуется крепежный зажим	150 A	00-3	3	3	14.0		33 126	12
	200 A	00-3	3	3	14.3		33 127	12
	250 A	00-3	4	3	14.4		33 128	12
	300 A	00-3	5	3	14.3		33 173	12
	400 A	00-3	5	3	14.7		33 174	12
	500 A	00-3	5	3	15.0		33 179	12
	600 A	00-3	5	3	15.3		33 180	12
Крепежный элемент для трансформатора тока, использование в 185mm-System power с адаптером арт. 33 236, 33 237 и 33 282		00		3	0.4		33 300	12
Установка трансформатора тока в сочетании со следующими клеммами не может выполняться на следующие системы шин: клеммы арт. 33 301 и 33 101 с шинами шириной 100 и 120 мм.								

Трансформатор тока, калибруемый, класс точности 0,5, ток вторичной обмотки 5 А, сечение 2,5 мм^2, длина провода 1,5 м

Для прямого монтажа в SECUR®LeanStreamer; при типоразмере 00 на адаптере требуется крепежный зажим	200 A	00-3	1.5	3	28.0		33 292	12
	250 A	00-3	2.5	3	28.0		33 294	12
	300 A	00-3	2.5	3	28.0		33 296	12
	400 A	00-3	2.5	3	28.0		33 298	12
Крепежный элемент для трансформатора тока, использование в 185mm-System power с адаптером арт. 33 236, 33 237 и 33 282		00		3	0.4		33 300	12
Установка трансформатора тока в сочетании со следующими клеммами не может выполняться на следующие системы шин: клемма арт. 33 301 с шиной шириной 120 мм и клемма арт. 33 101 с шиной шириной 80, 100 и 120 мм. Номинальная кажущаяся мощность на конце провода. Откалиброванные трансформаторы тока по запросу (с учетом внутригосударственных норм и требований)								

Крепежный зажим, для проводов

Тип	Типоразмер	Кол-во	Вес кг/100 шт.		Арт.	
Для фиксации на задней стороне, 6 шт. на SECUR®LeanStreamer	1-2	1-3	0.9		33 373	12

Крышка защиты подсоединения

Для SECUR®LeanStreamer	1-3	1	23.0		33 281	12