



35 005

01 318

01 911

35 005

Центральный ввод питания до 3200 А

Центр. ввод питания

Ширина шкафа	Установочные размеры	Длина	Номинальный ток	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
600	488 - 563	488 - 563	1250 А	1	1434.0	35 007	11
800	688 - 763	688 - 763	1250 А	1	1716.0	35 006	11
600	488 - 563	488 - 563	2000 А	1	1716.0	35 005	11
800	688 - 763	688 - 763	2000 А	1	2488.0	35 004	11
600	488 - 563	488 - 563	3200 А	1	2200.0	35 015	11
800	688 - 763	688 - 763	3200 А	1	2940.0	35 016	11

Комплектация: 2 шинодержателя, 6 крепежных уголков, 3 обрезанные по длине сборные шины; 8 держателей крышек

Универсальная клемма

Присоединение	Клеммное окно Ш x В	Использование до макс.	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
16 - 120	17 x 15	440 А	25	10.9	01 203	07
95 - 300	41 x 25	630 А	3	85.7	01 094	07

CRITO®ProfiClip, клемма с расширяющимся зажимом

95 - 185	30 x 20	360 А	6	31.2	01 318	07
150 - 300	32 x 25	600 А	3	42.5	01 760	07

Клемма для профильной шины, подключение к профильной шине спереди и сзади

Присоединение	Профиль	Клеммное окно Ш x В	Использование до макс.	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
320 - 800 мм ²	2-Т профильная шина	41 x 20 - 42	1600 А	3	67.0	01 185	07
500 - 750 мм ²	2-Т профильная шина	51 x 5 - 28	1600 А	3	70.5	01 906	07
600 - 900 мм ²	2-Т профильная шина	64 x 5 - 28	1600 А	3	84.0	01 907	07
500 - 1000 мм ²	2-Т профильная шина	51 x 20 - 42	1600 А	3	73.5	01 936	07
600 - 1200 мм ²	2-Т профильная шина	64 x 20 - 42	1600 А	3	85.9	01 911	07
800 - 1600 мм ²	2-Т профильная шина	81 x 20 - 42	1600 А	3	101.1	01 934	07
1000 - 2000 мм ²	2-Т профильная шина	101 x 20 - 42	1600 А	3	113.7	01 935	07
320 - 800 мм ²	2-Т профильная шина	41 x 23 - 45	1600 А	3	105.0	01 513	07
500 - 1260 мм ²	2-Т профильная шина	64 x 23 - 45	2000 А	3	124.0	01 008	07
1200 - 3600 мм ²	2-Т профильная шина	101 x 23 - 45	2500 А	3	172.7	01 186	07

Также возможно подключение силового выключателя