



01 188
35 008

CRITO®PowerClip , клемма с расширяющимся зажимом, для плоских шин 30 x 10 и профильных шин							
Сборная шина	Клеммное окно	Боковой	Центральный	Кол-во	Вес		Арт.
	Ш x В	ввод питания	ввод питания		кг/100 шт.		
30 x 10 двойной и тройной Т-образный профиль	55 x 10 - 28	1600 А	2000 А	3	50.0		01 069 07
	68 x 10 - 28	1600 А	2000 А	3	63.0		01 070 07
	105 x 10 - 28	1600 А	2800 А	3	84.0		01 071 07
Для соединения плоских шин и гибких медных шин							
Винтовая клемма с крепежом сверху							
Шина медная	Клеммное окно	Использование	Кол-во	Вес		Арт.	
	Ш x В	до макс.		кг/100 шт.			
Для кабельных наконечников согл. DIN 46 234	M8 x 8	490 А	20	16.5		01 514 07	
	M10 x 10	630 А	6	36.2		01 047 07	
Гибкая медная шина, изолированная, длина 2 м							
Присоединение	Номинальный ток	Сечение	Кол-во	Вес		Арт.	
	50 К	мм²		кг/100 шт.			
10 x 40 x 1	1053 А	400	1	712.0		01 615 06	
10 x 50 x 1	1244 А	500	1	890.0		01 509 06	
10 x 63 x 1	1481 А	630	1	1121.4		01 510 06	
10 x 80 x 1	1777 А	800	1	1424.0		01 061 06	
10 x 100 x 1	2110 А	1000	1	1780.0		01 273 06	
Другое сечение см. на стр. 7/7 и 7/8							
Компоненты, для индивидуального монтажа							
Тип	Длина	Профиль	Сечение	Кол-во	Вес		Арт.
	мм		мм²		кг/100 шт.		
Шинодержатель, наружн., универ. с креплением				2	458.0		35 008 11
Шинодержатель для двойной Т-образной шины, 4-пол., с креплением				1	458.0		35 009 11
Центральный шинодержатель для двойн. и тройн. Т-профиля, 3-пол., с креплением				1	458.0		35 001 11
Доп. держатель для крышки, с винтом				4	1.4		35 017 11
Шина медная, луженая	450	2-Т профильная шина	500	1	200.6		01 225 06
Шина медная, луженая	650		500	1	288.1		01 226 06
Шина медная, луженая	453		720	1	291.0		01 838 06
Шина медная, луженая	653		720	1	424.0		01 831 06
Шина медная, луженая	453	3-Т профильная шина	1140	1	464.0		01 188 06
Шина медная, луженая	653		1140	1	672.3		01 189 06