



31 295

31 296

31 297

31 298

AMBUS® EasySwitch Class CC

Держатели предохранителей Class CC, защита от прикосновения, фиксация защелкиванием

Для предохранителей согласно UL 248-4

AMBUS® EasySwitch Class CC, держатель цилиндрических предохранителей Class CC, стандартная модель

Номинальный ток / Номинальное напряжение	Тип	Ширина мм	Присоединение мм ²	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
30 A / 600 В	1-полюсный	18	0,75 - 25 мм ² / AWG 18 - 4	12	5.5	31 295	17
	2-полюсный	36		6	11.3	31 296	17
	3-полюсный	54		4	17.0	31 297	17

AMBUS® EasySwitch Class CC, держатель для цилиндрических предохранителей Class CC, модель с СД 110-600 В AC/DC

30 A / 600 В	1-полюсный	18	0,75 - 25 мм ² / AWG 18 - 4	12	6.2	31 298	17
	2-полюсный	36		6	12.3	31 299	17
	3-полюсный	54		4	18.5	31 300	17

AMBUS® EasySwitch Class CC, держатель для цилиндрических предохранителей Class CC, модель с СД 12-72 В AC/DC

30 A / 12 - 72 В	1-полюсный	18	0,75 - 25 мм ² / AWG 18 - 4	12	6.2	31 929	17
------------------	------------	----	---	----	-----	--------	----

Принадлежности

Для AMBUS® EasySwitch, держатель для цилиндрических предохранителей

Гребенчатая шина, изолированная, перемычка, длина 1 м

Тип	Ввод питания по центру	Ввод питания сбоку	Сечение мм ²	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
1-полюсная, шаг 18 м	100 А	200 А	25	10	47.5	31 548	06
2-полюсная, шаг 18 м	100 А	200 А	25	10	81.0	31 561	06
3-полюсная, шаг 18 м	100 А	200 А	25	10	113.3	31 549	06

Соединительная клемма, для гребенчатой шины

Тип	Присоединение мм ²	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.
Для арт. 31 548, 31 549 и 31 561	6 - 35	10	3.5	31 550

Торцевая заглушка, для 3-полюсной гребенчатой шины

Для арт. 31 549 и 31 561		20	0.2	31 552	06
--------------------------	--	----	-----	--------	----