



31 284	31 287	33 408	33 409
--------	--------	--------	--------

AMBUS®J-Carrier/QUADRON®CrossLinkCarrier/QUADRON®J-Carrier

Держатели предохранителей Class J, модель с защитой от прикосновения

Для предохранителей согласно UL 248-4

AMBUS®J-Carrier, держатель предохранителей Class J, фиксация защелкиванием, **стандартная модель**

Номинальный ток / Ном. напряжение	Тип	Ширина мм	Присоединение мм ²	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
30 A / 600 В (21 x 57)	1-полюсный	36	0,75 - 50 мм ² / AWG 18 - 1	6	15.8	31 284	16
	2-полюсный	72	0,75 - 50 мм ² / AWG 18 - 1	3	32.2	31 285	16
	3-полюсный	108	0,75 - 50 мм ² / AWG 18 - 1	2	48.6	31 287	16
60 A / 600 В (27 x 60)	1-полюсный	40	2,5 - 50 мм ² / AWG 14 - 1	6	18.2	31 920	16
	2-полюсный	80	2,5 - 50 мм ² / AWG 14 - 1	3	37.0	31 921	16
	3-полюсный	120	2,5 - 50 мм ² / AWG 14 - 1	2	55.9	31 922	16

AMBUS®J-Carrier, держатель предохранителей Class J, фиксация защелкиванием, **модель с СД 110 - 600 В AC/DC**

30 A / 600 В (21 x 57)	1-полюсный	36	0,75 - 50 мм ² / AWG 18 - 1	6	15.8	31 932	16
	2-полюсный	72	0,75 - 50 мм ² / AWG 18 - 1	3	32.2	31 933	16
	3-полюсный	108	0,75 - 50 мм ² / AWG 18 - 1	2	48.6	31 934	16
60 A / 600 В (27 x 60)	1-полюсный	40	2,5 - 50 мм ² / AWG 14 - 1	6	18.2	31 923	16
	2-полюсный	80	2,5 - 50 мм ² / AWG 14 - 1	3	37.0	31 924	16
	3-полюсный	120	2,5 - 50 мм ² / AWG 14 - 1	2	55.9	31 925	16

QUADRON®CrossLinkCarrier Class J, держатель предохранителей Class J, винтовой крепеж

100 A / 600 В (29 x 117)	*	3-полюсный	106	4 - 35 мм ² / AWG 10 - 2/0	1	107.0	33 408	16
200 A / 600 В (41 x 146)	*	3-полюсный	184	35 - 120 мм ² / AWG 2 - MCM300	1	203.0	33 409	16

* Не использовать предохранители с острыми краями

QUADRON®J-Carrier, держатель предохранителей Class J, винтовой крепеж

400 A / 600 В (54 x 181)		3-полюсный	256	16 - 300 мм ² / AWG 4 - MCM600	1	672.0	33 308	16
-----------------------------	--	------------	-----	--	---	-------	--------	----

Соответствующие предохранители см. на стр. 7/19 и 7/20