03 620		03 668		03 213		03 193		03 198	

Принадлежности

Для держателей NH-предохранителей

Алюминиевая клемма, для установки на держатели NH-предохранителей

Присоединение	Тип	Кол-во	Вес		Арт.	
			кг/100 шт.			
Al 10 - 95	Для всех держателей NH-предохранителей типоразмера 00 с подсоединением в виде зажима	6	6.6		**03 692**	10
Al 70 - 150	Для всех держателей NH-предохранителей типоразмера 1 и 2 с винтовым соединением	3	16.3		**03 835**	10

Нулевой провод, крепление винтом

Номинальный ток	Присоединение	Тип	Кол-во	Вес		Арт.	
				кг/100 шт.			
160 A	70	С двух сторон зажим	10	14.1		**03 620**	10
160 A	70	С двух сторон винт M8	10	14.2		**03 519**	10

Нулевой провод разъемный, крепление винтом и защелкиванием на DIN-рейке DIN EN 60715

63 A	10		50	2.6		**05 188**	10

Нулевой провод разъемный, крепление винтом

160 A	70 мм² (с двух сторон зажим)	120 мм	10	19.2		**03 668**	10
250 A	70 мм² (с двух сторон винт M8)	120 мм	10	19.5		**03 657**	10
400 A	120 мм² (с двух сторон винт M10)	200 мм	3	58.9		**03 757**	10
630 A	240 мм² (с двух сторон винт M12)	200 мм	3	58.9		**03 213**	10

Подсоединительная клемма

160 A	70 мм² (с двух сторон зажим)	60 мм	10	9.1		**03 193**	10
		125 мм	10	14.6		**03 173**	10
250 A	120 мм² (с двух сторон винт M10)	100 мм	10	16.8		**03 195**	10
		200 мм	10	30.6		**03 196**	10
630 A	240 мм² (с двух сторон винт M12)	100 мм	10	25.6		**03 197**	10
		200 мм	10	42.0		**03 198**	10

Возможности сочетания 3-полюсных NH-держателей и нулевых проводов
(нулевой провод подключается к NH-держателю)
Арт. 03 355 + 03 620 (с двух сторон зажим)
Арт. 03 355 + 03 620 (с двух сторон винт M8)
Возможны другие комбинации при отдельном креплении нулевых проводов