







31 173	31 175	31 174	31 176	31 086	31 309	

# **TRITON®**

**Держатель D-предохранителей**, с защитой от прикосновения согласно DIN EN 50274/**BGV A3** для промышленного применения, вход - двойная клемма, выход - рамная клемма, фиксация защелкой или винтовой монтаж

# TRITON®, держатель для D-предохранителей

7111	2001							
Резьба / Номинальный ток /	Тип	Присоединение	Кол-во	Bec		Арт.		
Номинальное напряжение		MM²		кг/100 шт.				
E 27 / 25 A / 500 B AC, DC	1-полюсный	1.5 - 35	9	15.2		31 173	02	
E 27 / 25 A / 500 B AC, DC	3-полюсный	1.5 - 35	3	45.7		31 174	02	
E 33 / 63 A / 500 B AC, DC *	1-полюсный	1.5 - 35	9	18.6		31 175	02	
E 33 / 63 A / 500 B AC, DC *	3-полюсный	1.5 - 35	3	53.8		31 176	02	
* Согласно VDE 0636-3011 для 690 В АС/600 В I	DC							

#### Гребенчатая шина, изолированная, длина 1 м

Ввод питания	Ввод питания	Сечение	Кол-во	Bec		Арт.	
по центру	сбоку	MM <sup>2</sup>		кг/100 шт.			
130 A	80 A	16	25	21.5		31 309	06
130 A	80 A	16	10	51.4		31 310	06
130 A	80 A	16	25	21.0		31 311	06
130 A	80 A	16	10	50.5		31 312	06
	по центру 130 A 130 A	по центру сбоку 130 A 80 A 130 A 80 A 130 A 80 A	по центру         сбоку         мм²           130 A         80 A         16           130 A         80 A         16           130 A         80 A         16	по центру         сбоку         мм²           130 A         80 A         16         25           130 A         80 A         16         10           130 A         80 A         16         25	по центру         сбоку         мм²         кг/100 шт.           130 A         80 A         16         25         21.5           130 A         80 A         16         10         51.4           130 A         80 A         16         25         21.0	по центру         сбоку         мм²         кг/100 шт.           130 A         80 A         16         25         21.5           130 A         80 A         16         10         51.4           130 A         80 A         16         25         21.0	по центру     сбоку     мм²     кг/100 шт.       130 A     80 A     16     25     21.5       130 A     80 A     16     10     51.4       130 A     80 A     16     25     21.0       130 A     80 A     16     25     21.0

#### Торцевая заглушка, для изолированной гребенчатой шины

Для 3-полюсной гребенчатой шины 16 мм²	50	0.1	31 027	06

### Соединительная клемма, для изолированной гребенчатой шины

Для 1-полюсной гребенчатой шины 16 мм², соединение сбоку до 50 мм²	25	2.5	31 028	07
Для 3-полюсной гребенчатой шины 16 мм², соединение сбоку до 50 мм²	25	2.9	31 029	07
Для 3-полюсной гребенчатой шины 16 мм², соединение спереди до 50 мм²	25	2.9	31 085	07
Для каждой фазы нужен один соединительный зажим				

#### Держатель маркировки

Тип	Кол-во	Bec	Арт.		
		кг/100 шт.			
Для установки на все держатели предохранителей Triton	100	0.1	31 086	02	
Для маркировочной таблички арт. 78 801 и маркировки с защелкой (например, Sieme	ens)				

## Маркировочная табличка

				_
Зажим, 20 х 9 мм	100	0.1	31 004	03
				T



	При	инадлежности	<b>7</b> 10	<b>→</b>
Соответствие 8 55 - 6	Tex	нические данные	<b>8</b> 3,19	<b>→</b>
	Раз	меры	<b>9</b> 31,32	<b>→</b>