



31 110

31 123

31 273

31 258

## AMBUS® EasySwitch

Держатель для цилиндрических предохранителей

с рамной клеммой, фиксация защелкой, защита от прикосновения согласно DIN EN 50274

**AMBUS® EasySwitch**, держатель для цилиндрических предохранителей, стандартная модель, без нулевого провода

Размер	Ток	Тип	Шир.	Присоединение	Кол-во	Вес		Арт.	
			мм						
10x38	32 A	1-полюсный	18	0,75 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 18 - 4	12	5.2		31 110	17
		2-полюсный	36	0,75 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 18 - 4	6	10.3		31 112	17
		3-полюсный	54	0,75 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 18 - 4	4	15.5		31 113	17
14x51	50 A	1-полюсный	27	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	6	9.7		31 115	17
		2-полюсный	54	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	3	20.2		31 117	17
		3-полюсный	81	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	2	30.4		31 118	17
22x58	100 A	1-полюсный	36	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	6	15.8		31 120	17
		2-полюсный	72	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	3	32.2		31 122	17
		3-полюсный	108	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	2	48.6		31 123	17

**AMBUS® EasySwitch**, держатель для цилиндрических предохранителей, стандартная модель, нулевой провод справа

10x38	32 A	1-полюсный+N	36	0,75 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 18 - 4	6	11.3		31 111	17
		3-полюсный+N	72	0,75 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 18 - 4	3	21.7		31 114	17
14x51	50 A	1-полюсный+N	54	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	3	21.8		31 116	17
		3-полюсный+N	108	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	1	42.7		31 119	17
22x58	100 A	1-полюсный+N	72	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	3	35.8		31 121	17
		3-полюсный+N	144	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	1	67.5		31 124	17

**AMBUS® EasySwitch**, держатель для цилиндрических предохранителей, стандартная модель, нулевой провод слева

14x51	50 A	3-полюсный+N	108	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	1	42.7		31 168	17
22x58	100 A	3-полюсный+N	144	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	1	67.5		31 171	17

**AMBUS® EasySwitch**, держатель для цилиндрических предохранителей, N-модуль

10x38	32 A	N	18	0,75 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 18 - 4	12	6.2		31 258	17
-------	------	---	----	--	----	-----	--	--------	----

**AMBUS® EasySwitch**, держатель для цилиндрических предохранителей, стандартная модель, с встроенным нулевым проводом (слева)

10x38	32 A	1-полюсный+N	18	1,5 - 10 мм <sup>2</sup>	12	9.0		31 273	17
		3-полюсный+N	54	1,5 - 10 мм <sup>2</sup>	4	22.0		31 274	17