



36 209

36 106

36 103

36 100

36 112

MOTUS®ContactronControl

MOTUS®ContactronControl, гибридный пускатель двигателя с функцией реверса и CrossLink®Technology, ширина 22,5 мм, для монтажа на DIN-рейке, согласно DIN EN 60715

Тип	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
0,075 - 0,6 А, прямой и реверсивный пускатель	1	64.3	36 100	21
0,18 - 2,4 А, прямой и реверсивный пускатель	1	64.3	36 103	21
1,5 - 9 А, прямой и реверсивный пускатель	1	64.3	36 106	21

SmartWire-DT™ - модуль шины

Для всех MOTUS®ContactronControl	1	6.5	36 209	21
Другие компоненты для SmartWire-DT см. на стр. 7/2				

Принадлежности MOTUS®ContactronControl

Штекер с кабельным соединением, 2 абонента	1	7.6	36 902	21
Штекер с кабельным соединением, 3 абонента	1	9.0	36 903	21
Штекер с кабельным соединением, 4 абонента	1	10.9	36 904	21

Запасные компоненты MOTUS®ContactronControl

Предохранитель 16 А для исполнения 0,6 А и 2,4 А	3	2.8	31 567	21
Предохранитель 20 А для исполнения 9 А	3	2.8	31 568	21
Предохранитель 30 А для исполнения 9 А для двигателей с тяжелым пуском	3	2.8	31 569	21
Электронный модуль, 0.075 - 0.6 А, прямой и реверсивный пускатель	1	57.1	36 109	21
Электронный модуль, 0.18 - 2.4 А, прямой и реверсивный пускатель	1	57.1	36 110	21
Электронный модуль, 1.5 - 9 А, прямой и реверсивный пускатель	1	57.1	36 111	21
Адаптер для 60mm-System compact	1	12.8	36 112	21