



CAPUS® PowerFuse

CAPUS® PowerFuse, выключатель-разъединитель с предохранителями, **3-полюсный**, трехфазное отключение, 690 В АС, **с ручкой**

Тип	Номинальный ток	Типоразмер	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Винт М8, ручка серая	160 А	NH 00	1	230.0	33 337	15
Винт М10, ручка серая	250 А	NH 1	1	726.0	33 338	15
Винт М10, ручка серая	400 А	NH 2	1	760.0	33 339	15
Винт М12, ручка серая	630 А	NH 3	1	1310.0	33 340	15
Винт М8, ручка красная	160 А	NH 00	1	230.0	33 359	15
Винт М10, ручка красная	250 А	NH 1	1	724.0	33 360	15
Винт М10, ручка красная	400 А	NH 2	1	768.0	33 361	15
Винт М12, ручка красная	630 А	NH 3	1	1280.0	33 362	15
Предохранители не входят в комплект поставки						

Принадлежности

CAPUS® PowerFuse, выключатель-разъединитель с предохранителями, **3-полюсный**, трехфазное отключение, 690 В АС, **с ручкой**

Крышка защиты подсоединения, устанавливается сверху и снизу

Тип	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Для выключателя-разъединителя с предохранителями 160 А	2	4.0	33 350	14
Для выключателя-разъединителя с предохранителями 250 - 400 А	2	12.0	33 351	14
Для выключателя-разъединителя с предохранителями 630 А	2	20.0	33 352	14

Сигнальный выключатель, для контроля положения выключателя

1 замыкающий/1 размыкающий контакт; штекерный разъем 6.3 x 0.8	1	2.5	33 347	14
--	---	-----	--------	----