33 342		33 346		33 348		33 246		33 365	

Принадлежности

Для CAPUS®EasyUse, выключателя-разъединителя с предохранителями, **3-полюсного**, с трехфазным выключением, 500 В AC, **с ручкой**

Для CAPUS®PowerFuse, выключателя-разъединителя с предохранителями, **3-полюсного**, с трехфазным выключением, 690 В AC, **с ручкой**

Соединие с поворотной рукояткой двери

Тип	Типоразмер	Кол-во	Вес		Арт.	
			кг/100 шт.			
Серая декоративная накладка, без устройства блокировки двери, с монтажными элементами	LTS-800 LTS-F 630	1	23.5		33 342	14
	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	44.0		33 343	14
Серая декоративная накладка для запирания навесным замком и устройством блокировки двери, с монтажными элементами	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	38.0		33 345	14
	LTS-800 LTS-F 630	1	67.0		33 346	14
Желтая декоративная накладка для запирания навесным замком и устройством блокировки двери, с монтажными элементами	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	38.0		33 348	14
	LTS-800 LTS-F 630	1	56.0		33 349	14
Шток, длина 300 мм	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	30.0		33 246	14
	LTS-800 LTS-F 630	1	57.3		33 283	14
Шток, длина 550 мм	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	29.0		33 380	14
	LTS-800 LTS-F 630	1	38.0		33 381	14

Соединительные принадлежности

Тип	Типоразмер	Присоединение	Кол-во	Вес		Арт.	
		мм²		кг/100 шт.			
Зажим для Cu-проводов, rm, f + AE, гибк. Cu	LTS-F 160	2,5 - 70 / 12 x 10	3	2.9		33 363	14
Зажим для Cu-проводов rm, f + AE, гибк. Cu	LTS 250	14 x 9	3	3.5		33 364	14
	LTS-F 250, LTS 400	18 x 10	1	6.3		33 163	09
	LTS-F 400, LTS 630	21 x 13	1	10.6		33 164	09
	LTS-F 630, LTS 800	25 x 13	1	12.5		33 165	09
Призменная клемма, одинарная, для проводов Cu и Al, rm, sm, f, f +AE *	LTS 250	70 - 120	3	6.7		33 365	14
	LTS-F 250, LTS 400	70 - 150	3	11.6		33 366	14
	LTS-F 400, LTS 630	120 - 240	3	20.0		33 367	14

* Требует дополнительного обслуживания при использовании алюминиевых проводов (см. стр. 8/2)