



33 512
33 911
33 505
33 502

QUADRON®CrossLinkSwitch

QUADRON®CrossLinkSwitch NH, выключатель-разъединитель нагрузки с предохранителями, 3-полюсный, с многофункциональной ручкой (механизм мгновенного переключения)

Тип	Номинальный ток	Типоразмер	Ширина мм	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Рамная клемма	125 A	NH 00	106	1	208.0	33 502	15
Рамная клемма, с электронным контролем предохранителя	125 A	NH 00	106	1	208.0	33 507	15
Винт M10	250 A	NH 1	184	1	540.0	33 512	15

Сигнализация состояния предохранителей по запросу

QUADRON®CrossLinkSwitch NH, выключатель-разъединитель нагрузки с предохранителями, 3-полюсный, для соединения с поворотной ручкой двери (механизм мгновенного переключения)

Рамная клемма, передний привод	125 A	NH 00	106	1	201.6	33 505	15
Рамная клемма, боковой привод справа	125 A	NH 00	106	1	201.6	33 582	15
Соединительный винт M10, передний привод	250 A	NH 1	184	1	528.0	33 515	15

Дополнительно требуются ось и поворотная ручка двери

Принадлежности

Для QUADRON®CrossLinkSwitch

Тип	Подходит для	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Крышка для кабельных наконечников, подсоединение снизу и сверху	QCS-NH 1, QCS 320	2	10.7	33 142	09
Сигнальный выключатель для контроля положения крышки	QCS-NH 00, QCS-NH 1, QCS 160, QCS 320	1	1.1	33 908	14
Поворотная дверная ручка, черная, IP 66, возможность блокировки в положении 0, до 3 навесных замков, с активируемой блокировкой двери, без штока	33 505 33 515 33 545 33 555 33 582	1	57.0	33 910	14
Поворотная дверная ручка, красно-желтая, IP 66, возможность блокировки в положении 0, до 3 навесных замков, с активируемой блокировкой двери, без штока		1	57.0	33 911	14
Шток, длина 290 мм		1	13.0	33 912	14
Шток, длина 490 мм		1	22.0	33 913	14

* Выключатель, возможность установки также в горизонтальном положении с поворотом на 90° влево/направо при одинаковом положении ручки