



33 376	33 378	33 166	33 145	33 156
--------	--------	--------	--------	--------

Принадлежности

Для QUADRON®CrossLinkBreaker, выключателя-разъединителя нагрузки с NH-предохранителями

Гребенчатая шина, закрытого типа с торцевыми заглушками

Тип	Сечение мм²	Подходит для арт.	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.
Для двух NH-LTS	35 мм²	33 217	4	23.0	33 906 09
Для двух NH-LTS	35 мм²	33 200	4	27.1	33 376 09
Для трех NH-LTS	35 мм²	33 200	4	44.7	33 377 09
Для четырех NH-LTS	35 мм²	33 200	4	62.3	33 392 09

Подсоединительная клемма для гребенчатой шины

Тип	Присоединение мм²	Подходит для арт.	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.
Для 3-полюсной гребенчатой шины 35 мм²	4 - 35	33 217	3	4.0	33 907 09
	25 - 95	33 200	3	12.1	33 378 09

Соединительные принадлежности

Зажим для Cu-проводов rm, f + AE, гибк. Cu	1,5 - 70 / 12 x 1 - 10	00	3	1.5	03 727 09
	70 - 150 / 18 x 2 - 14	1	1	6.3	33 163 09
	120 - 240 / 21 x 1 - 14	2	1	10.6	33 164 09
	150 - 300 / 25 x 1 - 13	3	1	12.5	33 165 09
Зажим M8	70	00	3	1.4	30 894 09
Призмная клемма, одинарная, для проводов Cu и Al*, rm, sm, f, f + AE	16 - 70	00 (M8)	3	3.0	33 224 09
Рамная клемма для Cu-проводов	70 - 185 мм² f, 35 - 150 мм² rm, Cu 35 - 120 мм² f+AE, гибк. Cu, ширина 15,5 - 24 мм	1	3	10.0	33 909 09
Призмная клемма, одинарная, для проводов Cu и Al*, rm, sm, f, f + AE	35 - 150	1	1	11.6	33 166 09
	50 - 240	1-3	1	19.9	33 167 09
	150 - 300	3	1	24.7	33 168 09
Призматическая клемма, двойная, для Cu-проводов, rm, sm, f + AE	2 x 35 - 70	1	1	16.6	33 145 09
	2 x 70 - 120	2	1	27.8	33 146 09
	2 x 150	3	1	36.8	33 147 09
	2 x 185	3	1	36.8	33 385 09
Туннельная клемма	3 x 1.5 - 16	00 (M8)	3	6.4	01 182 09

* Требуется дополнительного обслуживания при использовании алюминиевых проводов (см. стр. 8/2)

Сигнальный выключатель, для контроля положения крышки выключателя

Переключающий контакт: 250 В AC / 5 А; 30 В DC / 4 А	Типоразмер 000, 00, 2, 3	1	1.1	33 156 09
Переключающий контакт: 250 В AC / 5 А; 30 В DC / 4 А	Типоразмер 1	1	1.3	33 917 09
Штепсельный разъем DIN 46 244-A, 2,8 x 0,5 мм				

Фиксатор, для пломбирования крышки

Для пломбировочной проволоки	Типоразмер 000	10	0.1	33 051 09
	Типоразмер 00	10	0.2	03 849 09
Для 3 замков с диаметром дужки 4 - 7 мм / пломбировочная проволока	Типоразмер 1 - 3	10	0.5	33 157 09