



31 366

Цилиндрические предохранители gG

Предохранители gG (gL), с бойком
согласно IEC 60269-2

Типоразмер	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Ток короткого замыкания	Потери мощности	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
14 x 51	2 A	500 В	80 кА	0.9 Вт	10	2.0	31 393	17
	4 A	400 В	80 кА	1 Вт	10	2.0	31 365	17
	6 A	500 В	80 кА	1.1 Вт	10	2.0	31 366	17
	10 A	500 В	80 кА	1.3 Вт	10	2.0	31 368	17
	16 A	500 В	80 кА	2 Вт	10	2.0	31 370	17
	20 A	500 В	80 кА	2.5 Вт	10	2.0	31 371	17
	25 A	500 В	80 кА	3.3 Вт	10	2.0	31 372	17
	32 A	500 В	120 кА	3.5 Вт	10	2.0	31 373	17
	40 A	500 В	120 кА	4.8 Вт	10	2.0	31 374	17
	50 A	400 В	120 кА	4.9 Вт	10	2.0	31 375	17
22 x 58	50 A	690 В	80 кА	5.2 Вт	10	5.2	31 385	17
	63 A	500 В	80 кА	6.9 Вт	10	5.2	31 386	17
	80 A	500 В	80 кА	7.8 Вт	10	5.2	31 387	17
	100 A	500 В	120 кА	8.6 Вт	10	5.2	31 388	17
	125 A	400 В	120 кА	11.4 Вт	10	5.2	31 389	17