31 353		31 363		03 231		03 236	

Цилиндрические предохранители Class J

Предохранители Class J с задержкой по времени (инерционные) согласно UL 248-8

Типоразмер	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Ток короткого замыкания		Кол-во	Вес кг/100 шт.		Арт.	
Class J, 21 x 57	1 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 333	16
	2 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 338	16
	3 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 342	16
	4 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 345	16
	6 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 349	16
	8 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 351	16
	10 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 353	16
	12 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 354	16
	15 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 355	16
	20 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 357	16
	25 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 358	16
	30 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 359	16
Class J, 27 x 60	35 A	600 В	200 кА		10	8.5		31 360	16
	40 A	600 В	200 кА		10	8.5		31 361	16
	45 A	600 В	200 кА		10	8.5		31 362	16
	50 A	600 В	200 кА		10	8.5		31 363	16
	60 A	600 В	200 кА		10	8.5		31 364	16
Class J, 29 x 117	70 A	600 В	200 кА		1	14.5		03 228	16
	80 A	600 В	200 кА		1	14.5		03 229	16
	90 A	600 В	200 кА		1	14.5		03 230	16
	100 A	600 В	200 кА		1	14.5		03 231	16
Class J, 41 x 146	125 A	600 В	200 кА		1	35.5		03 233	16
	150 A	600 В	200 кА		1	35.5		03 234	16
	175 A	600 В	200 кА		1	35.5		03 235	16
	200 A	600 В	200 кА		1	35.5		03 236	16
Class J, 54 x 181	250 A	600 В	200 кА		1	67.0		03 238	16
	300 A	600 В	200 кА		1	67.0		03 239	16
	350 A	600 В	200 кА		1	67.0		03 240	16
	400 A	600 В	200 кА		1	67.0		03 241	16