31 323		31 514		03 215		03 220	

Цилиндрические предохранители Class J

Предохранители Class J
быстрого срабатывания (безынерционные)
согласно UL 248-8

Типоразмер	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Ток короткого замыкания		Кол-во	Вес кг/100 шт.		Арт.	
Class J, 21 x 57	10 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 323	16
	15 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 324	16
	20 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 325	16
	25 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 326	16
	30 A	600 В	200 кА		10	5.0		31 327	16
Class J, 27 x 60	35 A	600 В	200 кА		10	8.5		31 511	16
	40 A	600 В	200 кА		10	8.5		31 512	16
	50 A	600 В	200 кА		10	8.5		31 514	16
	60 A	600 В	200 кА		10	8.5		31 515	16
Class J, 29 x 117	70 A	600 В	200 кА		1	14.5		03 214	16
	80 A	600 В	200 кА		1	14.5		03 215	16
	100 A	600 В	200 кА		1	14.5		03 217	16
Class J, 41 x 146	125 A	600 В	200 кА		1	35.0		03 219	16
	150 A	600 В	200 кА		1	35.5		03 220	16
	175 A	600 В	200 кА		1	38.2		03 221	16
	200 A	600 В	200 кА		1	35.5		03 222	16
Class J, 54 x 181	250 A	600 В	200 кА		1	67.0		03 224	16
	300 A	600 В	200 кА		1	67.0		03 225	16
	350 A	600 В	200 кА		1	67.0		03 226	16
	400 A	600 В	200 кА		1	67.0		03 227	16