



05 800

05 873

Изолятор, с внутренней резьбой

Общая высота мм	Внутренняя резьба с двух сторон	Размер ключа	Напряжение	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.
20	M6x20	17	600 В	100	1.2	05 779 06
30	M6x30	30	1500 В	20	4.7	05 780 06
30	M8x30	30	1500 В	20	5.3	05 792 06
35	M6x35	32	1500 В	20	5.8	05 781 06
35	M8x35	32	1500 В	20	7.3	05 782 06
40	M8x40	40	2000 В	20	10.0	05 783 06
40	M10x40	40	2000 В	20	11.4	05 784 06
40	M12x40	40	2000 В	20	13.3	05 791 06
45	M8x45	46	2000 В	20	15.0	05 786 06
45	M10x45	46	2000 В	20	15.3	05 787 06
50	M8x50	36	2000 В	20	9.6	05 790 06
50	M10x50	36	3000 В	20	12.6	05 788 06
60	M10x60	40	3000 В	20	16.2	05 789 06

Изолятор, со шпилькой и внутренней резьбой

30	M6x30	30	1500 В	20	5.3	05 800 06
35	M6x35	32	1500 В	20	6.0	05 801 06
35	M8x35	32	1500 В	20	8.2	05 802 06