



01 196

01 612

01 613

01 298

01 299

Гибкая медная шина, полированная, изолированная (105 °C), длина 2 м

Размеры	Номинальный ток	Сечение	Кол-во	Вес*		Арт.	
	50 K	мм²		кг/100 шт.			
3 x 9 x 0,8	162 A	21.6	1	38.4		01 054	06
6 x 9 x 0,8	240 A	43.2	1	76.9		01 194	06
4 x 13 x 0,5	190 A	26	1	46.3		01 322	06
6 x 13 x 0,5	237 A	39	1	69.4		01 050	06
10 x 13 x 0,5	316 A	65	1	115.7		01 418	06
4 x 15,5 x 0,8	279 A	49.6	1	88.3		01 196	06
6 x 15,5 x 0,8	350 A	74.4	1	132.4		01 035	06
10 x 15,5 x 0,8	470 A	124	1	220.7		01 583	06
3 x 20 x 1	326 A	60	1	106.8		01 027	06
6 x 20 x 1	477 A	120	1	213.6		01 028	06
10 x 20 x 1	640 A	200	1	356.0		01 029	06
4 x 24 x 1	438 A	96	1	170.9		01 253	06
5 x 24 x 1	495 A	120	1	213.6		01 611	06
6 x 24 x 1	547 A	144	1	256.3		01 255	06
8 x 24 x 1	641 A	192	1	341.8		01 323	06
10 x 24 x 1	727 A	240	1	427.2		01 184	06
5 x 32 x 1	617 A	160	1	284.8		01 612	06
10 x 32 x 1	894 A	320	1	569.6		01 613	06
5 x 40 x 1	736 A	200	1	356.0		01 614	06
6 x 40 x 1	809 A	240	1	427.2		01 256	06
10 x 40 x 1	1053 A	400	1	712.0		01 615	06
5 x 50 x 1	880 A	250	1	445.0		01 060	06
8 x 50 x 1	1114 A	400	1	712.0		01 343	06
10 x 50 x 1	1244 A	500	1	890.0		01 509	06
5 x 63 x 1	1061 A	315	1	560.7		01 324	06
10 x 63 x 1	1481 A	630	1	1121.4		01 510	06
10 x 80 x 1	1777 A	800	1	1424.0		01 061	06
10 x 100 x 1	2110 A	1000	1	1780.0		01 273	06

* Указан вес чистой меди без изоляции.

Держатель, для гибких шин

Тип	Кол-во	Вес		Арт.	
		кг/100 шт.			
Для 1 гибк. Си от 6 x 15,5 x 0,8 до 10 x 100 x 1	*	3	11.3	01 298	06
Для многократного крепления гибк. Си от 5 x 40 x 1 до 10 x 100 x 1	*	4	16.6	01 299	06

* По запросу