


Для D0-предохранителей

в соответствии с DIN VDE 0636-3 / IEC/ EN 60269-3

 <p>Предохранители gG/gL 400 В АС, 50 кА / 250 В DC, 8 кА</p>					 <p>Калибровочная втулка для E 14</p>						
Номинальный ток	Тип	Кол-во		ток		Номинальный ток	Типоразмер	Кол-во		Арт.	
2 А	D01	10		01 685	03	2 А	D01	50		01 715	03
4 А		10		01 686	03	4 А		50		01 716	03
6 А		10		01 687	03	6 А		50		01 717	03
10 А		10		01 688	03	10 А		50		01 718	03
16 А		10		01 689	03						
20 А	D02	10		01 690	03	 <p>Калибровочная втулка для E 18</p>					
25 А		10		01 691	03	2 А	D01	50		01 724	03
35 А		10		01 692	03	4 А		50		01 725	03
50 А		10		01 693	03	6 А		50		01 726	03
63 А		10		01 694	03	10 А		50		01 727	03
					16 А	50			01 728	03	
 <p>Резьбовой колпачок 400 В АС, 250 В DC</p>					 <p>Специальная фиксирующая пружина</p>						
D01 / E 14	фарфор	20		01 103	03	2 – 16 А	D01 / E 18	50		01 729	03
D01 / E 14	пластик	20		31 005	03	 <p>Блокировочный колпачок D0</p>					
D02 / E 18	фарфор	20		01 104	03	D01 / E 14	Промышленность	36		31 909	03
D02 / E 18	пластик	20		31 006	03	D01 / E 14		Общее назначение	36		31 908
D01 / E 18	пластик	20		31 104	03	D02 / E 18	Промышленность	36		31 910	03
						D02 / E 18		Общее назначение	36		31 904
 <p>Специальный ключ для блокировочного колпачка D и D0</p>					 <p>Ключ для калибровочной втулки</p>						
D / D0	Промышленность	1		31 913	03	D01, D02, D03		1		01 730	03